



ENGATE RÁP. HIDRÁULICO COLHEITADEIRA

1/2" ROSQUEADO



5167 - Engate Rápido Hidr.
Macho 1/2" X M24x1,5 mm (M)
Colh. Rosq. **(457420)**

5168 - Engate Rápido Hidr.
Fêmea 1/2" X M24x1,5 mm (M)
Colh. Rosq. **(457449)**

5169 - Conj. Engate Rápido
Hidr. Compl. 1/2" X M24x1,5 mm
(M) Colh. Rosqueado

Código	Comp. Total	Rosca Macho	Rosca Fêmea	Tipo	Chave Macho	Chave Fêmea
5167	67,6 mm	M24 x 1,5 mm	-	Macho	1.1/8" (28,58 mm)	-
5168	72,5 mm	-	M24 x 1,5 mm	Fêmea	-	1.1/8" (28,58 mm)
5169	112,9 mm	M24 x 1,5 mm	M24 x 1,5 mm	Compl.	1.1/8" (28,58 mm)	1.1/8" (28,58 mm)

Engate Rápido Hidráulico 1/2" da linha Colheitadeira Rosqueado disponível na rosca M24x1.5 mm. Conexão e desconexão rosqueando a peça macho na fêmea, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por rosca, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).



- Conexão e Desconexão: Rosqueando macho na fêmea;
- Pressão de Trabalho 250 Bar;
- Temperatura de trabalho: -25°C à +100°C;
- Vazão ± 65 (l/min);
- Norma ISO 7241-1 serie "A"